



Seite durchsuchen



Sie sind hier: Produkte » Raffstoren/Außenjalousien » Neubau-Aufsetz-Außenjalousien

- Fenster
- Haustüren
- Elektrische Rollläden
- Markisen
- Terrassenwelten
- Sonnensegel
- Rollläden

Raffstoren/Außenjalousien

- Fassaden-Lösungen
- Außenjalousien mit randgebördelten Lamellen
- Außenjalousien mit Flachlamellen
- Fenster-Lösungen
- Außenjalousien mit Abdunkelungsfunktion
- Fenster-System-Außenjalousien
- Schachtvarianten
- Vorbau-Lösungen
- Individuelle Lösungen
- Fenster-System-Außenjalousien
- Vorbau-Außenjalousien
- **Neubau-Aufsetz-Außenjalousien**
- Schräg-Außenjalousien
- Zusatzausstattungen
- Farben
- Bedienung & Steuerung
- Sonnenschutz für Wintergärten
- Innenliegender Sonnenschutz
- Insektenschutz
- Steuerungssysteme
- Klappladen
- Garagentore
- Vordächer

Neubau-Aufsetz-Außenjalousien

Bei Neubau und Sanierung.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Außenjalousien aus unserem Sortiment werden WAREMA Neubau-Aufsetz-Außenjalousien gemeinsam mit dem Fenster eingebaut. Dabei integrieren sie sich unauffällig in die Fassade und lassen sich hervorragend mit WAREMA Neubau-Aufsetz-Rollläden kombinieren. Optional mit Insektenschutz lieferbar.

Ein patentiertes Führungsprofil zur Unterputzmontage ist optional erhältlich: Im Bereich zwischen Fenster und Führungsschiene ist hier eine Putzträgerplatte gleich integriert. So werden die hochgefahrenen Außenjalousien nahezu unsichtbar.



- **Einbausituation**
- **Produktvorteile**
- **Merkmale**
- Bei Neubauten
- Sanierung
- Auf dem Fensterrahmen
- In der Laibung auch in Klinker-Fassaden einsetzbar
- Montage erfolgt direkt mit dem Fensterrahmen
- Raffstoren werden unauffällig in die Fassade integriert
- Führungsprofile frontseitig einputzbar
- Integration von Insektenschutz möglich
- **Baugrenzwerte:**
 - max. Breite: 4000 mm
 - max. Höhe: 4000 mm
 - max. Fläche: 16 m²
- Lamellen: randgebördelt 80 S mm, Flachlamelle 80 mm, Abdunkelungslamelle 73/90/93 mm
- Erhältlich mit Absturzsicherung, vivamatic® (VM), slowturn (ST), Tageslicht-Transportelement (TLT) und in windstabiler Ausführung
- Antrieb: 230V-Mittelmotor, Kurbel

Druckversion | Seite als PDF speichern

VESTAPORT GmbH
 Bahnhofstraße 81
 45711 Datteln
 Tel. 02363 / 71373
 Fax 02363 / 970937
 info[at]vestaport.de